
98685
CANICOSA 2



Všeobecné informace

Číslo výrobku	98685
Typ	Nástěnné/stropní svítidlo
Výrobkový segment	Svítidla do vnitřních prostor
Téma	ostatní / nelze přiřadit
Třída energetické účinnosti	F

Rozměry

Výška výrobku (v mm/in)	145
Průměr výrobku (v mm/in)	765
Čistá hmotnost (v kg)	3.4

Materiál & barva

Materiál těla	plast, ocel
Barva těla	černá, zlatá
Materiál skla/stínidla	plast, granille
Barva skla/stínidla	průhledná

98685
CANICOSA 2

Funkcionalita

Typ vypínače	bez vypínače
Funkce	dálkové ovládání vč. LED bez možnosti výměny ovládání přes dálkový ovladač CCT
Baterie	Ne
Typ baterie	AAA; R03P; 1,5V

Technické informace

Stupeň ochrany	IP20
Třída ochrany	2
Síťové napětí	220-240V,50/60Hz
Stmívatelný	Yes
max. příkon (1)	4X4,5W
max. příkon (2)	3X4,5W
max. příkon (3)	4X2,2W

Světelný zdroj 1

Typ zásuvky (1)	LED
Typ svět. zdroje (1)	LED
Vč. světelného zdroje (1)	Včetně
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Třída energetické účinnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítilny (přesnost 0,1 W)	37
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6

98685
CANICOSA 2

Světelný zdroj 2

Typ zásuvky (2)	LED
Typ svět. zdroje (2)	LED
Vč. světelného zdroje (2)	Včetně
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítilny (přesnost 0,1 W)	37
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6

Světelný zdroj 3

Typ zásuvky (3)	LED
Typ svět. zdroje (3)	LED
Vč. světelného zdroje (3)	Včetně
Lumen celkem	2120;1590;1040
Kelvin celkem	2700-6500K
Barva světla celkem	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Jmenovitá životnost (v h)	25000
Spínací cykly	15000
Třída energetické účinnosti	F
Stmívatelný	Yes
Info changeability□light source/driver	LED + ovladač může být vyměněn elektrikářem
Jmenovitý (dimenzační) výkon svítilny (přesnost 0,1 W)	37
Tolerance barev (LED, SDCM)	<6



4X4,5 W | 2120lm | 3X4,5 W | 1590lm | 4X2,2 W

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide