



Generel information

Materialenummer	98685
Type	Væg- og loftlamper
Produktsegment	Indoor
Tema	sonstige / nicht zuordenbar
Energieeffektivitetsklasse	F

Dimensioner

Produktets højde (i mm/in)	145
Produktets diameter (i mm/in)	765
Nettovægt (i kg)	3.4

Materiale og farve

Materiale	kunststof, stål
Farve	sort, guld
Materiale - glas/skærm	kunststof med granille
Farve - glas/skærm	transparent

Funktionalitet

Stiktype	uden afbryder
Funktion	fjernbetjening inkl. LED kan ikke udskiftes kontrol via fjernbetjening FTT
Batteri	Nej
Batteritype	AAA; R03P; 1,5V

Teknisk information

Beskyttelsesgrad	IP20
Beskyttelsesklasse	2
Netspænding	220-240V,50/60Hz
Dæmpbar	Yes
Maks. effekt (1)	4X4,5W
Maks. effekt (2)	3X4,5W
Maks. effekt (3)	4X2,2W

Lyskilde 1

Fatningstype (1)	LED
Lyskildetype (1)	LED
Lyskilde	Inklusiv
Lumen samlet	2120;1590;1040
Kelvin samlet	2700-6500K
Lysfarve samlet (Ra)	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominel levetid (i timer)	25000
Tænd-/slukcyklusser	15000
Energieffektivitetsklasse	F
Dæmpbar	Yes
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand
Lyskildens faktiske effekt (0,1 W præcision)	37
Farvetolerance (LED, SDCM)	<6

Lyskilde 2

Fatningstype (2)	LED
Lyskildetype (2)	LED
Lyskilde inkl. (2)	Inklusiv
Lumen samlet	2120;1590;1040
Kelvin samlet	2700-6500K
Lysfarve samlet (Ra)	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominel levetid (i timer)	25000
Tænd-/slukcyklusser	15000
Dæmpbar	Yes
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand
Lyskildens faktiske effekt (0,1 W præcision)	37
Farvetolerance (LED, SDCM)	<6

Lyskilde 3

Fatningstype (3)	LED
Lyskildetype (3)	LED
Lyskilde inkl. (3)	Inklusiv
Lumen samlet	2120;1590;1040
Kelvin samlet	2700-6500K
Lysfarve samlet (Ra)	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominel levetid (i timer)	25000
Tænd-/slukcyklusser	15000
Energieffektivitetsklasse	F
Dæmpbar	Yes
Info changeability□light source/driver	LED og driver kan udskiftes af fagmand
Lyskildens faktiske effekt (0,1 W præcision)	37
Farvetolerance (LED, SDCM)	<6

						
4X4,5 W	2120l m	3X4,5 W	1590l m	4X2,2 W		

