



General Information

Αριθμός υλικού	98184
Τύπος	ακίδα εδάφους
Τμήμα προϊόντος	εξωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	G

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	10
Πλάτος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	30
Μήκος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	10000
Βάθος εγκατάστασης (σε χιλ./ίντσα)	500
Καθαρό Βάρος (kg)	0,26

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό
Χρώμα	διαφανής
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαφανής

Functionality

Τύπος Διακόπτη	OD με καλώδιο και πρίζα
Μπαταρία	Όχι

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP65
Κατηγορία προστασίας	3
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Τάση λειτουργίας	12V
Dimmable	No
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	9X0,4W

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	243
Kelvin Complete	3000K
Light colour Complete	WARM WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Ενεργειακή απόδοση	G
Dimmable	No
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Δεν είναι δυνατή η αλλαγή LED και προγράμματος οδήγησης
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	3
Χρωστική ανοχή	<6

