



General Information

Αριθμός υλικού	98685
Τύπος	φως τ + οροφής
Τμήμα προϊόντος	εσωτερικού χώρου
Θέμα	sonstige / nicht zuordenbar
Ενεργειακή απόδοση	F

Dimensions

Ύψος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	145
Διάμετρος Φωτιστικού(σε χιλ./ίντσα)	765
Καθαρό Βάρος (kg)	3,4

Material & Colour

Υλικό	πλαστικό, χάλυβα
Χρώμα	μαύρος χρυσός
Υλικο Γυαλιού/Καπέλου	πλαστικό με γρανίτη
Χρώμα Γυαλιού/Καπέλου	διαφανής

Functionality

Τύπος Διακόπτη	χωρίς διακόπτη
Λειτουργία	συμπεριλαμβάνει τηλεχειριστήριο LED μη αντικαταστάσιμο έλεγχος μέσω τηλεχειριστηρίου CCT
Μπαταρία	Όχι
Τύπος μπαταρίας	AAA; R03P; 1,5V

Technical Information

Βαθμός προστασίας	IP20
Κατηγορία προστασίας	2
Τάση δικτύου	220-240V,50/60Hz
Dimmable	Yes
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (1)	4X4,5W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (2)	3X4,5W
Μέγιστη ηλεκτρική ισχύς (3)	4X2,2W

Illuminant 1

Τύπος Ντουι	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ.	Περιεκτικός
Lumen Complete	2120;1590;1040
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγής φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	37
Χρωστική ανοχή	<6

Illuminant 2

Τύπος Ντου (2)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (2)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2120;1590;1040
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	37
Χρωστική ανοχή	<6

Illuminant 3

Τύπος Ντου (3)	LED
Τύπος λαμπτήρα	LED
Λαμπτήρας περ. (3)	Περιεκτικός
Lumen Complete	2120;1590;1040
Kelvin Complete	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Ονομαστική διάρκεια κύκλου ζωής	25.000
Κύκλος μεταγωγής	15000
Ενεργειακή απόδοση	F
Dimmable	Yes
Δυνατότητα αλλαγής πληροφοριών πηγή φωτός/πρόγραμμα οδήγησης:	Το πρόγραμμα οδήγησης LED + μπορεί να αντικατασταθεί από
Δηλωμένη ισχύς λαμπτήρα (με ακρίβεια 0,1 W)	37
Χρωστική ανοχή	<6

						
4X4,5 W	2120l m	3X4,5 W	1590l m	4X2,2 W		

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide