

11753  
LM\_LED\_E14 - V2



COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015  
with regard to energy labelling of light sources

EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT

Información general

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Número de material    | 11753         |
| Tipo                  | Bombillas     |
| Color de la luz       | WARM WHITE    |
| Tipo de bombillas (1) | E14-LED-C35   |
| kW/1000h              | 4             |
| EAN/UPC               | 9002759117535 |

Dimensiones

|                     |    |
|---------------------|----|
| Diámetro (en mm/in) | 35 |
| Longitud (en mm/in) | 98 |

Light Information

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM) | <6 |
|--------------------------------------------|----|

### Información Técnica

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Factor de potencia de la lámpara                        | 0,5    |
| Amperaje (en mA)                                        | 35     |
| Vida útil nominal                                       | 15.000 |
| Potencia asignada (0,1W precisión)                      | 4      |
| Vida útil asignada                                      | 15.000 |
| Fuente de luz direccional                               | No     |
| Fuente de luz conectada directamente a la red eléctrica | No     |
| Fuente de luz conectada                                 | No     |
| Fuente de luz de color regulable                        | No     |
| Fuente de luz con alta luminancia                       | No     |
| Regulable (bombilla, placa, tira,...)                   | No     |

### Switch information

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Funciones                       | 3-step dimming |
| Tiempo de encendido             | <0,5 sec       |
| Período de inicio 60%           | < 1 sec        |
| Número de ciclos de conmutación | 30000          |

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E14                                                                                | 1X4W                                                                                | 2700K                                                                               | 15000<br>h                                                                          |                                                                                     | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z                                                        | 220-2<br>40V,5<br>0/60H<br>Z                                                        |                                                                                     | CRI                                                                                 | 10                                                                                  |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | >80                                                                                 |                                                                                     |

