



Información general

Número de material	98685
Tipo	Lámpara de pared / techo
Segmento del producto	Lámpara de salón
Tema	Otros / no clasificables
Clase de eficiencia energética	F

Dimensiones

Altura (en mm/in)	145
Diámetro (en mm/in)	765
Peso neto (en kg)	3,4

Material y Color

Material de la carcasa	Plástico, acero
Color de la carcasa	Negro, oro
Material del vidrio / pantalla	Plástico con Granille
Color del vidrio / pantalla	Transparente

Functionality

Tipo de interruptor	Sin interruptor
Funciones	Control remoto incl. LED no intercambiable Control mediante control remoto CCT
Batería	No
Tipo de batería	AAA; R03P; 1,5V

Información Técnica

Tipo de protección	IP20
Clase de protección	2
Voltaje	220-240V,50/60Hz
Regulable	Sí
Vatios (1)	4X4,5W
Vatios (2)	3X4,5W
Vatios (3)	4X2,2W

Bombilla 1□

Montura (1)	LED
Tipo de bombillas (1)	LED
Bombillas incl. (1)	Incluidas
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Color de la luz	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Vida útil nominal	25.000
Número de ciclos de conmutación	15000
Clase de eficiencia energética	F
Regulable	Sí
Info changeability□light source/driver	LED + driver reemplazable por un especialista
Potencia asignada (0,1W precisión)	37
Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)	<6

Bombilla 2

Socket Type (2)	LED
Tipo de bombillas (2)	LED
Bombillas incl. (2)	Incluidas
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Color de la luz	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Vida útil nominal	25.000
Número de ciclos de conmutación	15000
Regulable	Sí
Info changeability□light source/driver	LED + driver reemplazable por un especialista
Potencia asignada (0,1W precisión)	37
Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)	<6

Bombilla 3

Socket Type (3)	LED
Tipo de bombillas (3)	LED
Bombillas incl. (3)	Incluidas
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Color de la luz	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Vida útil nominal	25.000
Número de ciclos de conmutación	15000
Clase de eficiencia energética	F
Regulable	Sí
Info changeability□light source/driver	LED + driver reemplazable por un especialista
Potencia asignada (0,1W precisión)	37
Tolerancia del color de la luz (LED, SDCM)	<6

						
4X4,5 W	2120l m	3X4,5 W	1590l m	4X2,2 W		

Technical changes reserved

3/3



Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide