



Informations générales

Référence EGLO	94128
Type	Applique
Segment de produits	Luminaire extérieur
sujet	Autre / non associable
Classe d'efficacité énergétique	F

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	410
Longueur de l'article (en mm/in)	105
Poids net (en kg)	1,46
Amplitude de l'article (en mm/in)	175

Matériau et couleur

Matière principale	acier inoxydable
Couleur principale	acier inoxydable
Matière du verre/de l'abat-jour	verre, plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	transparent

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	détecteur
Angle du capteur (en °)	110
Durée d'allumage min. (en sec.)	15
Durée d'allumage max. (en sec.)	420
Distance (en mètres)	5
Fonction	montage en angle possible DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	1
Tension secteur	220-230V,50/60Hz
Tension de service	220-230V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	1X2,8W
Puissance max. (2)	1X3,7W

Illuminant 2

Socket Type (2)	LED
Type d'ampoule (2)	LED-MODUL
Ampoule incl. (2)	Inclus
Total en Lumen	;330
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE;WARM WHITE
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus

Illuminant 1

Type de douille (1)	GU10
Type d'ampoule (1)	GU10-LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	;330
Total en Kelvin	3000K
Couleur claire	WARM WHITE;WARM WHITE
Classe d'efficacité énergétique	F
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par les clients, Pas de driver inclus

Modifications techniques réservées

2/2



1X x 1X3,7 330lm

250lm

Contact | Support

eglo.com/en/eglo-worldwide

IP44