



Informations générales

Référence EGLO	94714
Type	Applique/Plafonnier
Segment de produits	Luminaire de l'espace à vivre
sujet	Salle de bain
Classe d'efficacité énergétique	E

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm/in)	75
Largeur de l'article (en mm/in)	75
Longueur de l'article (en mm/in)	900
Poids net (en kg)	1,59

Matériau et couleur

Matière principale	fonte métallique
Couleur principale	chrome
Matière du verre/de l'abat-jour	plastique
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	Aucun

Informations techniques

Type de protection	IP44
Classe de protection	2
Tension secteur	220-240V,50/60Hz
Tension de service	220-240V,50/60Hz
Gradable	No
Puissance max. (1)	8,3W
Puissance max. (2)	16W

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	Inclus
Total en Lumen	1000;1900
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE;WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000

Classe d'efficacité énergétique	E
Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	24,3
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6

Illuminant 2

Socket Type (2)	LED
Type d'ampoule (2)	LED
Ampoule incl. (2)	Inclus
Total en Lumen	1000;1900
Total en Kelvin	4000K
Couleur claire	WHITE;WHITE
Durée de vie nominale (en h)	25 000
Nombre de cycles de commutation	15000

Gradable	No
Source de lumière/pilote de changement d'informations	LED remplaçable par un spécialiste, Pas de driver inclus
Puissance mesurée (précision 0,1 W)	24,3
Tolérance de couleur de la lumière (DEL, SDCM)	<6



