39293
MARGHERA



Informazioni generali

Codice prodotto	39293
Modello	Sospensione
Segmento prodotto	Indoor
Tema	cristallo & design

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	1500
Diametro articolo (in mm/in)	445
Peso netto (in kg)	1,93

Materiale e colore

Materiale struttura	acciaio
Colore struttura	tortora
Materiale diffusore	alluminio, policarbonato
Colore diffusore	tortora, bianco

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	LED sostituibile
Batteria	No

39293
MARGHERA

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Wattaggio max. (1)	1X8,5W
Wattaggio max. (2)	1X19,2W
Voltaggio	220-240V 50/60Hz
U fuori	28,5-43V
io fuori	700mA
Hz	100Hz

Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	1000;2200
Kelvin	3000K
Colore chiaro	WARM WHITE;WARM WHITE
Dimmerabile	Sí

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa (2)	LED
Tipo lampada (2)	LED
Lampadina incl. (2)	Incluso
Lumen	1000;2200
Kelvin	3000K
Colore chiaro	WARM WHITE;WARM WHITE
Dimmerabile	Sí

39293
MARGHERA

Dimmer compatibili

NR.02: 434 - PEHA	1
NR.03: 2250 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.07: 2262 00 - GIRA	1
NR.08: 2873 - BERKER	1
NR.10: 286710 - BERKER	1
NR.11: 5TC8 284 - SIEMENS	1
NR.12: 2247 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.13: 6519 U - BUSCH-JAEGER	1
NR.14: 6513 U-102 - BUSCH-JAEGER	1
NR.15: 577199 - MERTEN	1
NR.16: 0307 00 - GIRA	1
NR.17: 433 HAB - PEHA	1
NR.18: 225 TDE - JUNG	1
NR.19: 7759 03 ADW-ETL4 - LEGRAND	1
Nr.20: 6523 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.21: 32E450UDM - CLIPSAL	1
Nr.22: Cat 400T - LEGRAND	1
Nr.24: 6524 U - BUSCH-JAEGER	1
Nr.25: 225 NV DE - JUNG	1
Nr.26: 315GLE - ELKO	1
Nr.27: H-GDM250 - HAMILTON	1
Nr.28: 8542 12 00 - BERKER	1
Nr.29: 5TC8 263 - SIEMENS	1
Nr.30: 852,096 - OPUS	1
Nr.31: 5TC8211-0 - SIEMENS	1
Nr.32: System 2000 2385 00 - GIRA	1
Nr.33: ETD U2 - SCHALK	1
Nr.34: EUD61NPN-UC - ELTAKO	1
Nr.35: 6523 U-102 - BUSCH-JAEGER	1



1X8.5 W | 1X x 1000lm | 1X19.2W | 1X x 2200lm

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide