
98685
CANICOSA 2



Informazioni generali

Codice prodotto	98685
Modello	plafo/applique
Segmento prodotto	Indoor
Tema	altro / non attribuibile
Classe di efficienza energetica	F

Dimensioni

Altezza articolo (in mm/in)	145
Diametro articolo (in mm/in)	765
Peso netto (in kg)	3,4

Materiale e colore

Materiale struttura	policarbonato, acciaio
Colore struttura	nero, oro
Materiale diffusore	policarbonato con graniglia
Colore diffusore	trasparente

98685

CANICOSA 2

Funzioni

Tipo di interruttore	Senza interruttore
Funzione	telecomando incluso LED non sostituibile controllo via telecomando bianco dinamico
Batteria	No
Tipo di batteria	AAA; R03P; 1,5V

Informazioni tecniche

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	2
Tensione di rete	220-240V,50/60Hz
Dimmerabile	Sí
Wattaggio max. (1)	4X4,5W
Wattaggio max. (2)	3X4,5W
Wattaggio max. (3)	4X2,2W

Sorgente luminosa 1

Tipo di presa (1)	LED
Tipo lampada (1)	LED
Lampadina incl. (1)	Incluso
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Colore chiaro	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	37
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

98685
CANICOSA 2

Sorgente luminosa 2

Tipo di presa (2)	LED
Tipo lampada (2)	LED
Lampadina incl. (2)	Incluso
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Colore chiaro	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	37
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6

Sorgente luminosa 3

Tipo di presa (3)	LED
Tipo lampada (3)	LED
Lampadina incl. (3)	Incluso
Lumen	2120;1590;1040
Kelvin	2700-6500K
Colore chiaro	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Durata nominale (in ore)	25.000
Cicli di accensione	15000
Classe di efficienza energetica	F
Dimmerabile	Sí
Informazioni su sostituzioni	LED + driver sostituibili da un elettricista
Wattaggio misurato (precisione 0,1 W)	37
Tolleranza di colore (LED, SDCM)	<6



4X4,5 W | 2120l m | 3X4,5 W | 1590l m | 4X2,2 W

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide