39749
TORRESTRALLE



Podstawowe informacje

numer artykułu	39749
typ	oprawa sufitowa
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Crystal & Design(Kryształ & Wz
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Wysokość artykułu (w mm/in)	150
Szerokość artykułu (w mm/in)	170
Długość artykułu (w mm/in)	1120
Masa netto (w kg)	4,49

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	drewno, stal
Kolor obudowy	brązowy, czarny
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

39749
TORRESTRALLE

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Nie
moc maks. (1)	2X12W
moc maks. (2)	3X4,5W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	2800
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemnialny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez użytkownika, LED + zasilacz nie podlega wymianie

Źródło światła 2

Rodzaj gniazda (2)	GU10
typ źródła światła(2)	GU10-LED
Źródło światła w zestawie (2)	W komplecie
Lumen łącznie	2800
Kelvin łącznie	3000K
barwa światła łącznie	WARM WHITE;
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemnialny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez użytkownika, LED + zasilacz nie podlega wymianie



2X12 W | 2800lm | GU10 | 3X4,5 W | 3X x 345lm

Zmiany techniczne zastrzeżone

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide