



## Podstawowe informacje

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| numer artykułu                   | 94614                 |
| typ                              | oprawa lustrzana      |
| segment produktu                 | Oświetlenie do wnętrz |
| temat                            | Łazienka              |
| Klasa efektywności energetycznej | F                     |

## Wymiary

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Wysokość artykułu (w mm/in) | 70   |
| Długość artykułu (w mm/in)  | 405  |
| Masa netto (w kg)           | 0,44 |
| Zwis artykułu (w mm/in)     | 130  |

## Materiał i Kolor

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Materiał obudowy         | stal       |
| Kolor obudowy            | nikiel mat |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik    |
| Kolor klosza/abażura     | biały      |

## Funkcjonalność

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Bateria       | Nie              |

## Informacje techniczne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Stopień ochrony  | IP20             |
| Klasa ochrony    | 2                |
| Napięcie         | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze | 12V              |
| ściemniający     | Nie              |
| moc maks. (1)    | 2X3,2W           |

## Źródło światła 1

|                                        |                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rodzaj gniazda (1)                     | LED                                                   |
| typ źródła światła(1)                  | LED                                                   |
| Źródło światła w zestawie (1)          | W komplecie                                           |
| Lumen łącznie                          | 600                                                   |
| Kelvin łącznie                         | 4000K                                                 |
| barwa światła łącznie                  | WHITE                                                 |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h)      | 25 000                                                |
| Liczba cykli przełączania              | 15000                                                 |
| Klasa efektywności energetycznej       | F                                                     |
| ściemniający                           | Nie                                                   |
| Info changeability□light source/driver | LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)       | 3,2                                                   |
| Tolerancja koloru (LED, SDCM)          | <6                                                    |

