



Podstawowe informacje

numer artykułu	94616
typ	oprawa lustrzana
segment produktu	Oświetlenie do wnętrz
temat	Łazienka
Klasa efektywności energetycznej	F

Wymiary

Szerokość artykułu (w mm/in)	40
Długość artykułu (w mm/in)	350
Masa netto (w kg)	0,59
Długość podsufitki (w mm/in)	200
Szerokość podsufitki (w mm/in)	40
Wysokość podsufitki (w mm/in)	28
Zwis artykułu (w mm/in)	75

Materiał i Kolor

Materiał obudowy	stal
Kolor obudowy	nikiel mat
Klosz/Abażur materiałowy	plastik
Kolor klosza/abażura	biały

Funkcjonalność

Typ włącznika	bez przełącznika
Funkcja	LED niewymienne
Bateria	Nie

Informacje techniczne

Stopień ochrony	IP44
Klasa ochrony	1
Napięcie	220-240V,50/60Hz
Napięcie robocze	220-240V,50/60Hz
ściemnialny	Nie
moc maks. (1)	7W

Źródło światła 1

Rodzaj gniazda (1)	LED
typ źródła światła(1)	LED
Źródło światła w zestawie (1)	W komplecie
Lumen łącznie	800
Kelvin łącznie	4000K
barwa światła łącznie	WHITE
lumen z osłoną	500
Nominalna trwałość użytkowa (w h)	25 000
Liczba cykli przełączania	15000
Klasa efektywności energetycznej	F
ściemnialny	Nie
Info changeability□light source/driver	LED może być wymieniony przez użytkownika, Zasilacz - brak w komplecie
Moc znamionowa (dokładność 0,1W)	8,4
Tolerancja koloru (LED, SDCM)	<6

			
7W	800lm	IP44	

