



## Podstawowe informacje

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| numer artykułu   | 94654                 |
| typ              | oprawa sufitowa       |
| segment produktu | Oświetlenie do wnętrz |
| temat            | Łazienka              |

## Wymiary

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Wysokość artykułu (w mm/in)  | 70   |
| Szerokość artykułu (w mm/in) | 320  |
| Długość artykułu (w mm/in)   | 320  |
| Masa netto (w kg)            | 2,56 |

## Materiał i Kolor

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Materiał obudowy         | stal                  |
| Kolor obudowy            | chrom                 |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik               |
| Kolor klosza/abażura     | przezroczysty, satyna |

## Funkcjonalność

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Funkcja       | LED niewymienne  |
| Bateria       | Nie              |

## Informacje techniczne

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Stopień ochrony  | IP44             |
| Klasa ochrony    | 2                |
| Napięcie         | 220-240V,50/60Hz |
| Napięcie robocze | 12V              |
| ściemniający     | Nie              |
| moc maks. (1)    | 5X4,5W           |
| napięcie         | 220-240V 50/60Hz |
| wyjście U        | 41V              |
| wysjście I       | 700mA            |
| Hz               | 100Hz            |

## Źródło światła 1

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Rodzaj gniazda (1)                | LED         |
| typ źródła światła(1)             | LED         |
| Źródło światła w zestawie (1)     | W komplecie |
| Lumen łącznie                     | 2400        |
| Kelvin łącznie                    | 3000K       |
| barwa światła łącznie             | WARM WHITE  |
| lumen z osłoną                    | 2080        |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h) | 25 000      |
| Liczba cykli przełączania         | 15000       |
| ściemniający                      | Nie         |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W)  | 4,4         |
| Tolerancja koloru (LED, SDCM)     | <6          |



