# 98566
# SARSINA-C



## Podstawowe informacje

| | |
|---|---|
| numer artykułu | 98566 |
| typ | oprawa sufitowa |
| segment produktu | Oświetlenie do wnętrz |
| temat | EGLO Connect |
| Klasa efektywności energetycznej | E |

## Wymiary

| | |
|---|---|
| Wysokość artykułu (w mm/in) | 50 |
| Średnica artykułu (w mm/in) | 800 |
| Masa netto (w kg) | 6,12 |

## Materiał i Kolor

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | stal |
| Kolor obudowy | biały |
| Klosz/Abażur materiałowy | plastik |
| Kolor klosza/abażura | biały |

# 98566
# SARSINA-C

## Funkcjonalność

| | |
|---|---|
| Typ włącznika | bez przełącznika |
| Funkcja | pilot załączony<br>LED niewymienne<br>sterowanie przez aplikację i pilotem<br>BLE, CCT, RGB |
| Bateria | Tak |
| Typ baterii | AAA; R03P; 1,5V |

## Informacje techniczne


| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |
| Klasa ochrony | 2 |
| Napięcie | 220-240V,50/60Hz |
| ściemnialny | Tak |
| moc maks. (1) | 3X11W |

## Źródło światła 1

| | |
|---|---|
| Rodzaj gniazda (1) | LED |
| typ źródła światła(1) | LED |
| Źródło światła w zestawie (1) | W komplecie |
| Lumen łącznie | 5800 |
| Kelvin łącznie | 2700-6500K |
| barwa światła łącznie | RGB+TW |
| Nominalna trwałość użytkowa (w h) | 25 000 |
| Liczba cykli przełączania | 15000 |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| ściemnialny | Tak |
| Info changeability□light source/driver | LED + sterownik może być wymieniony przez specjalistę |
| Moc znamionowa (dokładność 0,1W) | 45 |
| Tolerancja koloru (LED, SDCM) | <6 |




3X11 W  5800lm






Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide