



Informação Geral

Número de material	94128
Tipo de luz	Aplique
Segmento de produtos	luz de exterior
Tema	outro/ não atribuível
Classe de energia	F

Dimensões

Artigo Altura (em mm/in)	410
Artigo Comprimento (em mm/in)	105
Peso líquido (kg)	1,46
Artigo Descarregamento (em mm/in)	175

Material & Colour

Material da estrutura	aço inoxidável
cor e acabamento da estrutura	aço inoxidável
Vidro / acabamento	vidro, plástico
cor do vidro /acabamento	claro

Functionality

Tipo de interruptor	sensor
Sensor de ângulo (em °)	110
Tempo de combustão mín. (em sec.)	15
Tempo de combustão máx. (em sec.)	420
Distância	5
Funções	possibilidade de montagem de canto LED não substituível
Bateria	Não

Informação Técnica

Tipo de proteção	IP44
Classe de proteção	1
Tensão de rede	220-230V,50/60Hz
Tensão de operação	220-230V,50/60Hz
Com regulação de intensidade	Não
Vatios (1)	1X2,8W
Vatios (2)	1X3,7W

Illuminant 2

Tomada (2)	LED
Tipo de lâmpada (2)	LED-MODUL
Lâmpadas incl. (2)	Incluídas
Lúmen	;330
Kelvin	3000K
Cor clara	WARM WHITE;WARM WHITE
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED passível de substituição pelos clientes, sem transformador incluído

94128 TRONO STICK

Iluminant 1

Tipo Casquilho (1)	GU10
Tipo de lâmpada (1)	GU10-LED
Lâmpadas incl. (1)	Incluídas
Lúmen	;330
Kelvin	3000K
Cor clara	WARM WHITE;WARM WHITE
Classe de energia	F
Com regulação de intensidade	Não
Info changeability□light source/driver	LED passível de substituição pelos clientes, sem transformador incluído

