



Allmän information

Artikelnummer	98685
Typ	Vägg- och takbelysning
Produktsegment	inomhusbelysning
Tema	övrigt/ej klassificerbart
Energieffektivitetsklass	F

Dimensioner

Artikelhöjd (i mm/in)	145
Artikeldiameter (i mm/in)	765
Nettovikt (i kg)	3,4

Material & Färg

Material i höljet	plast, stål
Färg på höljet	svart, guld
Glas-/skärmmaterial	plast med granille
Färg på glas/skärm	transparent

Funktion

Kontakttyp	utan brytare
Funktion	inkl. fjärrkontroll ej utbytbar LED styrning via fjärrkontroll CCT
Batteri	Nej
Batterityp	AAA; R03P; 1,5V

Teknisk information

Skyddsnivå	IP20
Skyddsklass	2
Nätspänning	220-240V,50/60Hz
Dimbar	Ja
Max. wattförbrukning (1)	4X4,5W
Max. wattförbrukning (2)	3X4,5W
Max. wattförbrukning (3)	4X2,2W

Ljuskälla 1□

Lamphållartyp (1)	LED
Ljuskälletyp (1)	LED
Ljuskälla inkl. (1)	Inkluderad
Lumen totalt	2120;1590;1040
Kelvin totalt	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominell livslängd (i h)	25 000
Kontaktcykler	15000
Energieffektivitetsklass	F
Dimbar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet)	37
Färgtolerans (LED, SDCM)	<6

Ljuskälla 2

Sockel (2)	LED
Ljuskälletyp (2)	LED
Ljuskälla inkl. (2)	Inkluderad
Lumen totalt	2120;1590;1040
Kelvin totalt	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominell livslängd (i h)	25 000
Kontaktcykler	15000
Dimbar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet)	37
Färgtolerans (LED, SDCM)	<6

Ljuskälla 3

Sockel (3)	LED
Ljuskälletyp (3)	LED
Ljuskälla inkl. (3)	Inkluderad
Lumen totalt	2120;1590;1040
Kelvin totalt	2700-6500K
Light colour Complete	TUNEABLE WHITE;TUNEABLE WHITE
Nominell livslängd (i h)	25 000
Kontaktcykler	15000
Energieffektivitetsklass	F
Dimbar	Ja
Info changeability□light source/driver	LED + driver can be exchanged by a specialist
Beräknad lampeffekt (0,1 W noggrannhet)	37
Färgtolerans (LED, SDCM)	<6

LED	tunable WHITE	LED	tunable WHITE	LED		
4X4,5 W	2120lm	3X4,5 W	1590lm	4X2,2 W		

